

TECHNISCHE INFORMATION

MARRAKECH WALLS

100% NATÜRLICH UND UMWELTFREUNDLICH



MARRAKECH WALLS

100% NATÜRLICH UND UMWELTFREUNDLICH

Einleitung

MARRAKECH WALLS IST FÜR DIE NUTZUNG IM INNENBEREICH, EINE UNTERSTREICHENDE, SINNLICHE UND LUXURIÖSE OBERFLÄCHE. MARRAKECH WALLS IST ZU 100% MINERALISCH UND UMWELTFREUNDLICH.

DIE FLÄCHE IST SEIDIG WEICH UND SEHR EBENMÄSSIG WIE BETONOPTIK. WENN PURE & ORIGINAL KALKSEIFE ZUM SCHLUSS VERWENDET WIRD, VERLEIHT DIESES DER MARRAKECH OBERFLÄCHE EINEN SANFTEN GLANZ. DAS AUSSEHEN WIRD DURCH DIE ANWENDUNG BESTIMMT. MARRAKECH WALLS KANN MIT TADELAKT VERGlichen WERDEN. FÜR BEIDE LOOKS GILT DIE GLEICHE ANWENDUNG.

IM VERGLEICH ZU EINER FARBPORBE IST EINE FARBABWEICHUNG MÖGLICH. DIES IST DAS NATÜRLICHE MERKMAL DER MARRAKECH WALLS. DIE FARBBEGUNG UND CHARAKTERISTIK VON MARRAKECH WALLS VARIERT AUFGRUND VON FEUCHTIGKEIT, OBERFLÄCHE UND VERARBEITUNG. ERSTELLEN SIE IMMER ZUERST EINE MUSTERFLÄCHE. STREICHEN SIE DIE WAND EINMAL VOR, UM FARBUNTERSCHIEDE ZU VERMEIDEN. STELLEN SIE SICHER, DASS SIE GENÜGEND FARBE FÜR IHRE WÄNDE HABEN. MISCHEN SIE BEVOR SIE MIT DEM STREICHEN BEGINNEN MEHRERE DOSEN DER GLEICHEN FARBE ZUSAMMEN, UM FARBUNTERSCHIED ZU VERMEIDEN.

Wichtigsten Eigenschaften

- + GEBRAUCHSFERTIG
- + 100% WIEDERVERWERTBAR
- + DECKKRAFT
- + WASSERDAMPFDURCHLÄSSIG
- + KEINE SYNTHETISCHEN BINDEMittel
- + ANTIBAKTERIELL UND ANTISEPTISCH
- + MATT
- + NICHT BRENNBAR

Anwendung

- + KALK PUTZ
- + BETON GIPS
- + SAUGFÄHIGE MINERALISCHE FLÄCHEN
- + SAUGFÄHIGE UND NICHT WASSERABWEISENDE FLÄCHEN

Vorbereitung

DIE MEISTEN SCHLECHTEN STREICHERGEBNISSE SIND AUF EINE SCHLECHTE VORBEREITUNG ZURÜCKZUFÜHREN. DIE ZU STREICHENDEN FLÄCHEN MÜSSEN FEST, TROCKEN UND TRAGFÄHIG (FREI VON STAUB UND FETT) SEIN. DURCH EINE GUTE OBERFLÄCHENVORBEREITUNG KÖNNEN SIE DAS LACKSYSTEM LANGFRISTIG SCHÜTZEN.

SEIEN SIE SICH BEWUSST: FARBE UND AUSSEHEN VARIIEREN JE NACH SAUGKRAFT DER FLÄCHE UND DER ANWENDUNGSART. FÜR EINE KORREKTE DARSTELLUNG DER FARBE UND DES EFFEKTS, MACHEN SIE IMMER EINEN PROBEANSTRICH.

1. ENTFERNEN SIE ALLE LOSEN FARBSCHICHTEN.
2. REINIGEN SIE BEREITS GESTRICHENEN FLÄCHEN MIT PURE & ORIGINAL SUPER CLEANER. VERSIEGELN SIE REPARIERTE STELLEN MIT PURE & ORIGINAL WALLPRIM. LASSEN SIE DIESE TROCKNEN. TRAGEN SIE EINE SCHICHT PURE & ORIGINAL WALLPRIM AUF DIE GESAMTE FLÄCHE AUF. VERSIEGELN SIE PULVERIGE FLÄCHEN (OHNE REPARIERTE STELLEN) MIT 1 SCHICHT PURE & ORIGINAL WALLFIX. VERSIEGELN SIE WÄNDE MIT SAUGUNTERSCHIEDEN MIT 1 ODER 2 SCHICHTEN VON PURE & ORIGINAL WALLPRIM.

1. MÖGLICHKEIT: TRAGEN SIE EINE GANZE SCHICHT MARRAKECH WALLS AUF. LASSEN SIE DIESE TROCKNEN. SCHLEIFEN SIE DIE FLÄCHE MIT SANDPAPIER 400ER ODER HÖHER. ENTFERNEN SIE DEN STAUB UND FRAGMENTE MIT DEM PURE & ORIGINAL SPACHTEL. DANACH IST ES MÖGLICH, ZUM BEISPIEL LIME SOAP, ITALIAN WAX ODER DEAD FLAT ECO SEALER AUFZUTRAGEN.

2. MÖGLICHKEIT: TRAGEN SIE MARRAKECH WALLS IN MEHREREN SCHICHTEN AUF. DIES ERZEUGT EINEN DUNKLEREN, WOLKIGEREN EFFEKT. LASSEN SIE ES TROCKNEN. SCHLEIFEN SIE DIE FLÄCHE MIT SANDPAPIER, 400ER ODER HÖHER. ENTFERNEN SIE DEN STAUB UND FRAGMENTE MIT DEM PURE & ORIGINAL SPACHTEL. DANACH IST ES MÖGLICH, ZUM BEISPIEL LIME SOAP, ITALIAN WAX ODER DEAD FLAT ECO SEALER AUFZUTRAGEN.

MARRAKECH WALLS

100% NATÜRLICH UND UMWELTFREUNDLICH

BASISEIGENSCHAFTEN BEI 20°C WEISSER FARBE

SPEZIFISCHES GEWICHT;	1,4 G/CM ³
ABDECKUNG PRO MANTEL;	ERSTE SCHICHT 5 - 7 M ² /L, DANACH VARIERT JE ANWENDUNGSART, LETZTE SCHICHT +/- 15 M ² /L
TROCKENZEIT;	STAUBFREI 2 - 3 STUNDEN
ÜBERSTREICHBAR;	NACH MIN. 8 STUNDEN
BRENNPUNKT;	KEINE
PH;	+/- 13

EU-GRENZWERT: VOS CLASS A/I. DIESES PRODUKT ENTHÄLT MAX. 0 GR/L VOS.

IN DER ORIGINALVERPACKUNG UND FROSTFREI LAGERN: 6 MONATE HALTBAR. MARRAKECH WALLS DARF NICHT MIT ANDEREN ANSTRICHMITTELN GEMISCHT WERDEN. FARBEN KÖNNEN SICH IM LAUFE DER ZEIT VERÄNDERN, DA DIESES EIN MINERALISCHES PRODUKT IST.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

NUTZEN SIE EINEN PINSEL ODER ROLLER FÜR DAS AUFTRAGEN VON PURE & ORIGINAL MARRAKECH WALLS. VERDÜNNUNG IST NICHT NOTWENDIG, DAS ANSTRICHMITTEL SOLL RELATIV DICK SEIN. RÜHREN SIE DIE FARBE GUT VOR UND WÄHREND DES AUFTRAGENS. TRAGEN SIE SIE NICHT IN DIREKTEM SONNENLICHT AUF. STREICHEN SIE VON EINER TROCKENEN ZU EINER NASSEN UND BEREITS GESTRICHENEN FLÄCHE. IN RELATIV DICKEN SCHICHTEN AUFTRAGEN. IN DEM MOMENT, WO MARRAKECH WALLS ANFÄNGT ZU TROCKNEN, NUTZEN SIE ZUM GLÄTTEN DER FARBE DEN PURE & ORIGINAL SPACHTEL KREUZ UND QUER ÜBER DIE FARBE. DAS ANSTRICHMITTEL MUSS ÜBERALL GEGLÄTTET WERDEN. JE DICHTER DIE BEWEGUNGEN SIND, DESTO AUFFÄLLIGER WIRD DER EFFEKT SEIN. VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN UND DIE FARBE PRÜFEN.

TEMPERATUR: >5°C, <25°C
(LUFT, OBERFLÄCHE UND MATERIAL).
RELATIVE FEUCHTIGKEIT: 85% MAX.

FARBTÖNE

SIND LAUT DER PURE & ORIGINAL FARBPALETTE.
SEIEN SIE SICH BEWUSST: AUFGRUND DES EINFLUSSES VON TEMPERATUR, FLÄCHE UND FEUCHTIGKEIT KÖNNEN FARBUNTERSCHIEDE VON DER BEHANDELTEN FLÄCHE ERHALTEN WERDEN. DAS IST TYPISCH FÜR MARRAKESCH WALLS. DIE EIGENSCHAFTEN DER FLÄCHE, DIE ART DES OBJEKTS, DAS WETTER UND SCHÄDLICHE SUBSTANZEN AUS DER ATMOSPHERE KÖNNEN ZU VORZEITIGER ALTERUNG FÜHREN. DAS IST TYPISCH FÜR DAS NATÜRLICHE MATERIAL UND SOMIT KEIN PRODUKTFEHLER.

VERPACKUNGSEINHEITEN

ERHÄLTLICH IN 2,5L UND 5L.

HOLZBEREICHEN: UNBEHANDELTES HOLZ MUSS GESCHLIFFEN UND MIT PURE & ORIGINAL SUPER CLEANER ENTFETTET WERDEN. DAS HOLZ SOLLTE AUSREICHEND TROCKEN SEIN, UM „ARBEITEN“ DER HOLZES AUSSCHLIESSEN ZU KÖNNEN. SIE KÖNNEN MARRAKECH WALLS NICHT AUF TROPENHOLZ AUFTRAGEN.

SCHUTZ

UM DIE FLÄCHE VOM EINFLUSS VON WASSER ZU SCHUTZEN, EMPFEHLEN WIR DAS AUFTRAGEN VON PURE & ORIGINAL DEAD FLAT ECO SEALER. TRAGEN SIE MINDESTENS 2-3 SCHICHTEN AUF. DIE MARRAKECH WÄNDE MÜSSEN VOLLSTÄNDIG GESÄTTIGT SEIN. WÄNDE MIT MARRAKECH WALLS WERDEN MATT SEIN, ABER DIE FARBNUANCEN KÖNNEN SICH VERRINGERN.

SEIEN SIE SICH BEWUSST: DAS AUFTRAGEN VON DEAD FLAT ECO SEALER IN ZU DICKEN ODER UNEBENEN SCHICHTEN KANN EINEN WEISSEN SCHLEIER VERURSACHEN, MEISTENS BEI DUNKLEN FARB TÖNEN. RESPEKTIEREN SIE DIE TROCKENZEIT VON 7 TAGEN VOR DER ANWENDUNG VON PURE & ORIGINAL DEAD FLAT ECO SEALER.

FÜR EINEN DEKORATIVEN EFFEKT UND LEICHT ABWASCHBARE FLÄCHEN, VERWENDEN SIE PURE & ORIGINAL LIME SOAP. DIESE SEIFE ERZEUGT EINEN HELLEN TADELAKT-GLANZ UND VERTIEFT DIE FARBNUANCEN.

ZUM SCHLUSS KÖNNEN SIE AUCH PURE & ORIGINAL ITALIAN WAX AUF MARRAKECH WALLS VERWENDEN. DIES IST EIN MATTES WACHS, WELCHES POLIERT WERDEN KANN, UM EINEN HOHEN GLANZ ZU ERZEUGEN. DURCH DAS AUFTRAGEN VON 2 SCHICHTEN ITALIAN WAX WIRD DIE FLÄCHE LEICHT ABWASCHBAR SEIN.

REINIGUNG

REINIGEN SIE HÄNDE UND WERKZEUGE SOFORT NACH GEBRAUCH MIT WASSER UND SEIFE.

TECHNISCHE EMPFEHLUNG

NICHT ALLE IN DER PRAXIS VORKOMMENDE UNTERGRÜNDE UND IHRE VORBEHANDLUNG KÖNNEN IN DIESEM TECHNISCHEM INFORMATIONSBLATT GENANNT WERDEN. ES IST DAHER RATSAM, IN SPEZIELLEN SITUATIONEN IHREN LIEFERANTEN ZU KONSULTIEREN. DIESE TECHNISCHE INFORMATION WURDE NACH JÜNGSTER FARBTECHNIK ZUSAMMENGESTELLT. VERANTWORTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE GÜLTIGKEIT DIESER ANWEISUNGEN MÜSSEN ABGEWIESEN WERDEN, DA GEBRAUCH UND VERARBEITUNGSMETHODEN NICHT UNTER UNSEREM EINFLUSS STEHEN UND GROSSE UNTERSCHIEDE IN DER BESCHAFFENHEIT DES UNTERGRUNDS STETS ANPASSUNGEN IN DER ARBEITSWEISE, NACH FACHKUNDIGER EINSICHT, BENÖTIGEN.

SICHERHEIT

DIESE FARBE IST REIZEND, BEI KONTAKT MIT HAUT UND AUGEN GRÜNDLICH MIT GENÜGEND WASSER ABSPÜLEN UND GGF. EINEN ARZT KONSULTIEREN. HALTEN SIE DIE FARBE VON KINDERN FERN. LÜFTEN SIE DIE RÄUMLICHKEITEN GUT WÄHREND DES STREICHENS UND DES TROCKNENS.